



# 深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址：广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号  
电话：0755-27851661 / 27851665 传真：0755-27851665

邮政编码：518133  
<http://www.nbtmi.com>



## Model TL-WELD

### Thermocouple and Fine Wire Welder

Part Number	Description
TL-WELD	Thermocouple and fine wire welder
TL-WELD-220V	Thermocouple and fine wire welder, 220VAC Power
TL-WELD-CAR	Replacement carbon electrodes(package of 5)

标准附件

持线钳&导线

安全眼镜

放大眼镜

碳电极

备用 2A 熔断器

氩软管

电源导线 脚踏开关方便操作

专为传感器厂商设计，用来生产工业级热电偶接口，也适合于大量敞开式接口热电偶的用户，例如有多点温度感试样需求的测试和研发实验室。

无特殊技术要求，只需稍加培训，大多数人就可生产出合格产品。可通过面板或提供的脚踏板进行操作。

除了配合热电偶的工作外还可用于其它领域，如连接相互的金属丝和金属表面。

13827450276

<http://www.nbtmi.com>

13556854588



# 深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址：广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号  
电话：0755-27851661 / 27851665 传真：0755-27851665

邮政编码：518133  
<http://www.nbtmi.com>

这一型号适合于直径为 1.1mm 的焊接线，还配有一个氩气覆盖层设备。

一个满意的热电偶接口的生产是无需使用氩气的，但是一旦采用氩气，即可在焊接前触发产生瞬间的净化，以达到焊接的最佳完美性。

## 规格

一般规格

能量输出 0-60 焦耳

焊接能力 焊接至直径为 1.1mm 以下包括 1.1

工作循环 最小 5-10 焊接/分钟

机械规格

物理规格 220mm 宽\*120mm 高\*250mm 深

重量 4kg

电气规格

电源 110-120Vac 或 220-250Vac, 50-60Hz

能量消耗 最大为 170VA，充电时为 20VA

13827450276

<http://www.nbtmi.com>

13556854588